

FTP-802 / FTP-802S15 Двухволоконные неуправляемые Fast Ethernet медиаконвертеры с PoE инжектором

Модель	FTP-802 / FTP-802S15
Интерфейс	
Медные порты	1-порт Fast Ethernet TP интерфейса, Функции Автосогласование, Автоопределение MDI / MDI-X PoE инжектора
Оптические порты	Многомод: 50/125μm или 62.5/125μm волокно Одномод: 8.3/125, 8.7/125, 9/125μm волокно
Разъем оптического порта	FTP-802 : SC FTP-802S15 : SC
Длина кабеля	FTP-802 : 2км FTP-802S15 : 15км
Оптические частоты	FTP-802 : 1310nm FTP-802S15 : 1310nm
Launch Power(dBm)	FTP-802 : Max.-14 Min.-19.0 FTP-802S15 : Max. -7 Min.-20
Чувствительность	FTP-802 : -34.5 FTP-802S15 : -28
Макс. входящая мощность	FTP-802 : -14 FTP-802S15 : -8
PoE	
PoE стандарт	IEEE 802.3af Power over Ethernet
Исходящая мощность	PoE 48V DC, Max. 15.4Ватт, 350mA
PoE "распиновка"	1/2(+) , 3/6(-)
Аппаратные характеристики	
Коммутационная архитектура	Store-and-Forward
Flow Control	Back pressure для режима Half Duplex IEEE 802.3x Pause Frame для режима Full Duplex
LED индикация	Питание, Статус FX / LNK: Data Active, Fiber Link TX / LNK: 10/100 Link / Active при использовании PoE: поиск PSE устройств

Размеры (Д x Ш x В)	26 x 70 x 97 мм
Вес	0.2 кг
Питание	48V DC, 0.4A внешний AC-в-DC адаптер
Температура	0~50 градусов C
Влажность (работа)	5~90% (без образования конденсата)
LFP режимы	Enable: when either TP port or FX port is broken, shut down the other port Disable: Link LED indicators is still on if connection of the other end is broken
Поддерживаемые стандарты	
Соблюдение правил	FCC Part 15 Class A, CE
Совместим со стандартами	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af Power over Ethernet
Кабель	TP:кабель кат. 5/5e UTP оптоволокно: многомод: 50/125µm or 62.5/125µm одномод: 8.3/125, 8.7/125, 9/125µm