

GT-90X Серия Gigabit Ethernet медиаконвертеры

Модель	GT-90X Series
Аппаратные характеристики	
Стандарты	IEEE 802.3, 10Base-T IEEE 802.3u, 100Base-TX IEEE 802.3ab, 1000Base-T IEEE 802.3z, 1000Base-SX/LX
Порты	1 x 10/100/1000Base-T port, 1 x 1000Base-SX/LX port
Медный порт	RJ-45 port (Auto-MDI/MDI-X) Twisted Pair
Оптический порт	GT-902 / GT-902S: SC GT-905A: SFP GT-906A15 / GT-906B15 / GT-906A60 / GT-906B60: WDM
Оптическая длина волны	GT-902: 850nm GT-902S: 1310nm GT-905A: N/A GT-906A15: TX:1310nm / RX:1550nm GT-906B15: TX:1550nm / RX:1310nm GT-906A60: TX:1310nm / RX:1550nm GT-906B60: TX:1550nm / RX:1310nm
Мощность(dBm) Max.	GT-902: -4 dBm GT-902S: -3 dBm GT-905A: N/A GT-906A15: -3 dBm GT-906B15: +5 dBm GT-906A60: -3 dBm GT-906B60: +4 dBm
Мощность(dBm) Min.	GT-902: -9.5 dBm GT-902S: -9.5dBm GT-905A: N/A GT-906A15: -9 dBm GT-906B15: 0 dBm GT-906A60: -9 dBm GT-906B60: -1 dBm
Чувствительность	GT-902: -13.5 dBm GT-902S: -14.4 dBm GT-905A: N/A GT-906A15: -21 dBm GT-906B15: -25 dBm GT-906A60: -21 dBm GT-906B60: -25 dBm
Максимальная входящая мощность	GT-902: -18 dBm GT-902S: -20 dBm GT-905A: N/A GT-906A15: -3 dBm

	GT-906B15: -3 dBm GT-906A60: -2 dBm GT-906B60: -2 dBm
Скорость по витой паре	10/20Mbps для Half / Full-Duplex 100/200Mbps для Half / Full Duplex 2000Mbps для Full-Duplex
Скорость по оптическому волокну	2000Mbps для Full-Duplex
Витая пара	10Base-T: 2-парный UTP Cat. 3,4,5, up to 100 м 100Base-TX: 2-парный UTP Cat. 5, up to 100 м 1000Base-T: 4-парный STP Cat 5 up to 100 м
Оптическое-волоконный кабель	• 50/125µm или 62.5/125µm многомодовый, расстояние 220/550м. • 9/125µm одномодовый, расстояние 10/15/20/30/40/50/60/70/120км
LED индикация	• PWR, • TP LINK/ACT, 1000 • Fiber LINK/ACT
Потребляемая мощность	4 Вт/ 13 BTU (maximum)
Адаптер питания	DC 5V / 2A
Размеры (Д x Ш x В)	93 x 70 x 26 мм
При работе	Температура: 0~50 градусов С; Влажность: 5~90% без образования конденсата
При хранении	Температура: -40~70 градусов С; Влажность: 5~90% без образования конденсата